



14

EN 13279-1:2009

### 1. A termék típusa:

A termék egyedi azonosító kódja.

### 2. Típuszám:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

### 3. Rendeltetés:

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

### 4. Gyártó neve;

bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

### 5. Képviselő

#### (forgalmazó) neve;

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk

(2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

### 6. Tanúsítási rendszer:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

### 7. Bejelentett szervezet

#### (hEN):

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően)

## Styro-Bond Gipszes Beltéri Vastagvakolat 3-40 mm

### Styro-Bond Gipszes Beltéri Vastagvakolat 3-40 mm

#### B1/20/2

[A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg [eeéé.hh.nn](http://eeéé.hh.nn) formában (év, hónap, nap)]

Gipsz alapú, speciális, modern vastagvakolat beltéri falfelületekre.

#### Horváth-Gipsz Kft.

H-2112 Veresegyház, Viczián u.  
119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

[www.horvath-gipsz.hu](http://www.horvath-gipsz.hu)

#### Horváth-Gipsz Kft.

H-2112 Veresegyház, Viczián u.  
119/32 hrsz.

Tfon: +36-28-200-300

Tfax: +36-28-200-301

[www.horvath-gipsz.hu](http://www.horvath-gipsz.hu)

### 4-es rendszer

EN 13279-1:2009

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (Azonosító: 019 HG-STYRO-BOND GIPSZES BELTÉRI VASTAGVAKOLAT 3-40 mm) (EC Declaration of Performance)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.)

### 8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Bedolgozhatósági idő	Kb. 120 ± 15 perc	
A helyiség páratartalma	Max. 70%	
Hajlítószilárdság:	Min. 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1:2009
Nyomószilárdság:	Min. 2,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tűzállósági osztály	A1	
Tapadás az alaphoz	Min. 0,25 N/mm <sup>2</sup>	
Veszélyes anyag kibocsátás / tartalom	LÁSD Biztonságtechnikai adatlap	

### 9. Nyilatkozat:

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

### A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Horváth Attila, ügyvezető

Veresegyház, 2015-08-01

Horváth Attila  
Ügyvezető